

hyCLEANER®

www.hycleaner.es



hyCLEANER® blue EVO II

- El **hyCLEANER® blue** EVO II es el sistema de limpieza innovador para cualquier forma de tejado. Está diseñado especialmente para formas y estructuras orgánicas. Con accionamiento de cadena y gran agarre, también sobre superficies de vidrio.
- El **hyCLEANER® blue** EVO II trabaja de forma segura, eficiente y económica. La técnica innovadora es configurable, autoexplicativa y fácil de manejar.

Datos técnicos

Máquina

Longitud de construcción mín.	1,70 m
Longitud de construcción mín. sin cepillo	1,13 m
Anchura de construcción mín.	1,28 m
Anchura de construcción mín. sin cepillo	0,83 m
Anchura de construcción mín.	0,58 m
Peso total	148 kg
Carga útil en estado de marcha	94 kp/m ²
Rendimiento en superficie* *en función del ensuciamiento	máx. 600m ² /Std.

Chasis

Capacidad de ascenso	50/119 %/°
Ángulo de inclinación	14,5/26 %/°
Cadena (LxA)	72x10 cm
Velocidad de traslación	0-0,8 km/h
Altura sobre el suelo	60 mm

Accionamiento

Presión de agua	min. 120 bar máx. 160 bar
Caudal de agua	máx. 22 l/min.
Motor eléctrico 230 V	12,9/2,2 A/kw

Reservado el derecho a modificaciones técnicas / 03.02.2015

A. PIÑEIRO LIFT, S.L.
Veigas de Almorzar, SN.
36650. Caldas de Reis.
Pontevedra.
T +34 986 54 05 37
F +34 986 53 09 93
www.aplift.com
aplift@aplift.com



A. PIÑEIRO **LIFT**